

italiano Prima dell'installazione, lavare bene le tubazioni di alimentazione e i flessibili.
 1. Avvitare i raccordi eccentrici (1) alle tubazioni (filettature da 1/2")
 2. Avvitare sui raccordi eccentrici i due rosoni (2)
 3. Fissare il miscelatore mediante le calotte (3) con le loro guarnizioni (4).
 4. Regolare la posizione mediante i raccordi eccentrici (1).
 5. Collegare il tubo flessibile al raccordo (5) e la relativa doccetta.
 Controllare la tenuta.
 Per ulteriori informazioni o problemi contattare il servizio assistenza via e-mail a:
enrico@quadrodesign.it

Temperatura di esercizio: Max 70° C – consigliata 60/65° C
 Pressione di esercizio: 3 bar

english Clean with care the flexible tails before installing the faucet
 1. Screw S-Adjustable connections (1) to wall pipes (1/2" threads)
 2. Screw two wall flanges (2) to S-Adjustable connections.
 3. Fix the mixer using the nuts (3), placing the washers (4).
 4. Adjust eventual uncorrect position or unbalance of the mixer using moving the S-Adjustable connections (4).
 5. Screw the flexible hose to the connection (5) and the handshower.
 Check the sealing of all connections.
 For any eventual information or problems please contact the customer service at:
enrico@quadrodesign.it

Working temperature: Max 70° C – suggested 60/65° C
 Working pressure: 3 bar

