




DISEGNO TECNICO









FOTO



FAMIGLIA PRODOTTO: MANIGLIONI E CORRIMANO - SERIE VERNICIATA

CODICE: 600-I-B

DESCRIZIONE: Barra di sostegno ribaltabile, mm 600, con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale. Isolata. Colore bianco.

PRESTAZIONI MECCANICHE:

Capacità di tenuta 150 kg.

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001

Dichiarazione di conformità CE al Regolamento Europeo per i Dispositivi medici 745/2017. Norme di riferimento: UNI EN 12182

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Corpo Ø 32 piegato a freddo, completo di piastra di fissaggio. La piastra di fissaggio isola elettricamente il prodotto.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Fissaggio a muro tramite n°4 tasselli

Tasselli non compresi nella confezione

Consultare il foglio di istruzioni per la scelta dei tasselli adeguati in funzione del tipo

di muratura.

MANUTENZIONE:

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori

Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi

o corrosivi.

COMPOSIZIONE PRODOTTO: N°1 Tubo Ø32 x 15/10 - DC04 - Zincato e verniciato RAL9016

MATERIALI:

TRATTAMENTI:

TOLLERANZA:

TOLLERANZE GENERALI LUNGHEZZA (mm) 601÷2000 ±5

N°1 Piastra di fissaggio - DC04 - Zincato e verniciato N°1 Vite di rotazione - Acciaio

N°6 Copri dadi - Nylon PA6 - RAL9016

N°6 Rondelle per copri dadi- Nylon PA6 - RAL9016

N°1 Piastra di isolamento - Nvlon PA6 - RAL9016

N°1 Fermo meccanico - Nylon PA6 - RAL9016

0÷300 ±3

301÷600 ±4

CONFEZIONE:


Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone 650 x 241 x 110 mm.

Peso: 2,5 kg

ST_PRODOTTO: 600-I-B - 1	1	APPROVATO
	R.T.	
REV.03 del 10/02/2022		

www.thermomat.com - info@thermomat.com

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.



Via M. Curie, 7 - 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY Tel. + 39 0376 4473

